



Clickholter

Monitoraggio ECG ambulatoriale
continuo, preciso e intuitivo

Clickholter è un registratore ECG Holter compatto, intuitivo e progettato per offrire fino a 48 ore di monitoraggio ad alta risoluzione. Con un design ergonomico, un'interfaccia utente chiara e opzioni di connettività flessibili, Clickholter si adatta perfettamente sia a contesti ospedalieri che a modelli di cura distribuiti o domiciliari, supportando appieno i moderni flussi di telemedicina.



MASSIMO COMFORT, MINIMO INGOMBRO

Design compatto e leggero per garantire libertà di movimento e ridurre al minimo il fastidio durante le attività quotidiane.



GESTIONE SEMPLICE E GUIDATA

Display a colori e joystick a 4 direzioni garantiscono una navigazione intuitiva, mentre la funzione di registrazione vocale consente l'identificazione del paziente direttamente dal dispositivo.



ACQUISIZIONE DATI AD ALTA FEDELTA'

Fino a 48 ore di registrazione ECG su 3 canali, con segnale di alta qualità e artefatti ridotti. L'esame può essere analizzato tramite Cubeholter o ECGWebApp Holter per una gestione efficiente e centralizzata dei dati.

Due modalità d'uso per flussi di lavoro su misura

Modalità Stand-alone con Cubeholter

Una soluzione locale e centralizzata, ideale per studi medici, cardiologie ambulatoriali o reparti dove tutto il flusso – dalla preparazione alla refertazione – avviene nella stessa sede.

Il dispositivo viene preparato tramite software Cubeholter sulla workstation locale, consegnato al paziente per il monitoraggio e poi restituito per lo scarico e l'analisi. Tutto il processo avviene via USB in modo semplice e sicuro.



Modalità Web con Device Web Manager + ECGWebApp Holter

Questa modalità si basa su una piattaforma distribuita e accessibile via browser, pensata per strutture che richiedono massima flessibilità. Il registratore viene preparato ovunque tramite Device Web Manager, mentre l'analisi e la refertazione avvengono da remoto su ECGWebApp Holter.

Questa soluzione è ideale per ospedali, cliniche o scenari in telemedicina, consente di separare le fasi operative e ottimizzare tempi e risorse.



Specifiche tecniche

Derivazioni ECG

Cavi paziente

CMRR

Indipendenza in ingresso DC

Caratteristiche convertitore

Risoluzione

Range dinamico

Banda passante ECG

Filtri

Riconoscimento pacemaker

Alimentazione

Riconoscimento cavo paziente

Durata massima di registrazione

Display

Memoria interna

Trasferimento dati

Interfaccia utente

3-derivazioni

Cavo 5 fili – 3 canali unipolari

Cavo 7 fili – 3 canali bipolari

> 85dB

> 60MΩ

24 bit, 96000 campioni/secondo/canale

<1 μV/LSB

+/- 400 mV

Prestazioni equivalenti a 0,05 - 300 Hz (a 1000 c/s)

Filtro passa-alto digitale a fase lineare diagnostico
(conforme a IEC 6061-2-25 2nd ed)

Presente

Batteria AA standard:

- Alcaline (Ultra o ricaricabile NiMH)

- Litio

Identificazione automatica del cavo paziente utilizzato

Fino a 48 ore

Display 2.2" TFT a colori con visualizzazione di 3 tracce

Scheda SD 16 GB

USB 2.0

1 bottone multifunzione (4 tasti direzionali + 1 tasto centrale)